

SPECYFIKACJA

Przygotowania materiałów do druku



Do realizacji zamówień przyjmujemy tylko pliki zamknięte **PDF, EPS, TIFF** w trybie kolorów **CMYK**.

Do realizacji zleceń **NIE PRZYJMUJEMY** plików otwartych, np: .ai, .cdr, .indd, .psd i innych. Pliki TIFF muszą być spłaszczone do tła i zapisane z kompresją **LZW**.

- Pliki druku o wymiarach do **5m** muszą być przygotowane w skali **1:1**.
- Pliki druku o wymiarach od **5m** wzwyż należy przygotować w skali **1:10**.

W plikach do druku nie wolno zaznaczać oczek, umieszczać opisów, nazw plików, paserów, znaczników cięcia.

Wszystkie teksty w plikach druku muszą zostać zamienione na krzywe.

Każdy motyw musi być przygotowany w osobnym pliku lub na osobnej stronie.

Orientacja pliku musi być taka sama jak podana na zleceniu.

MATERIAŁY TEKSTYLNE: o szablon należy poprosić mailem

ROLLUP: przygotowana grafika powinna zawierać na dole 8 cm dodatkowego obszaru

Rozdzielczość elementów rastrowych:

Folie, plakaty, rollupy :

Wielkość pracy	Rozdzielczość (plik w skali 1:1*)
do formatu A4	300 ppi
powyżej formatu A4	150 ppi

Banery:

Wielkość pracy	Rozdzielczość (plik w skali 1:1*)
do 2 m ²	55 ppi
powyżej 2 m ²	45 ppi

* W przypadku plików w skali 1:10 rozdzielczość musi być 10x większa niż podana w tabeli.

Każdy plik musi uwzględniać obszar bezpieczny (margines na którym nie powinno być żadnych istotnych elementów graficznych np. logo).

Obszar bezpieczny:

Wykończenie	Obszar bezpieczny (plik w skali 1:1*)
docięcie do wymiaru + oczka	3cm
kieszień (baner 2-stronny)	4cm + kieszień na płasko
kieszień	3cm + kieszień na płasko

Prace, których krótszy bok przekracza wymiarem szerokość materiału (w przypadku banerów tj. 3 m, folii 1,3 m) są brytowane. Brytowanie przeprowadzane jest przez Drukarnię. W przypadku kiedy Klient samodzielnie brytuje pracę Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pasowaniu wydruków.

Nasyconą czerń uzyskujemy stosując poniższe wartości CMYK (w zależności od technologii):

BANERY C-86 M-85 Y-79 K-100
FOLIE, ROLLUPY, PLAKATY C-30 M-30 Y-30 K-100

Maksymalne pokrycie procentowe tuszem (TIL) składowa CMYK nie może przekroczyć 300%.

✓ **C-30 M-30 Y-30 K-100 = 190**
✗ **C-80 M-90 Y-50 K-100 = 320**